河南合立盛检测技术有限公司
Henan Helisheng Testing Technology Co., Ltd.

191612050272
有效期2025年11月3日

# 检 测 报 告

报告编号：HLS-250992

检测类别：　　委 托 检 测

检测内容　　地下水　土壤

河南合立[illegible]技[illegible]限公司

（加盖[illegible]检测[illegible]章）

# 检验检测报告说明

1、本报告无本公司“检测专用章”、报告无骑缝章及 CMA 无效。

2、报告内容需填写齐全，无编制、审核、授权人签字无效。

3、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不

[redacted]

5、部分复制报告无效。

6、对检测报告若有异议，应于收到报告后 15 日内向本公司提出

[redacted]

的责任。

8、当测定结果低于分析方法检出限时，用“<检出限”表示。

名称：河南合立盛检测技术有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）经北三路 52 号 1 号楼 2 层

[redacted]

# 河南合立盛检测技术有限公司

## 检 测 报 告

| | |
|---|---|
| **受测单位** | 河南顺利醇氢能源科技有限公司 |
| [redacted] | [redacted] |
| [redacted] | 现场采样 |
| [redacted] | 韩晨翔 |
| [redacted] | 2025.9.2、9.8、9.9、9.10 |
| [redacted] | 2025.9.2~9.24 |
| [redacted] | 李琳、王立博、董文龙 |
| [redacted] | / |

编制人：　　审核人：　　一权签字

签发日期：　年　月　日

（加盖　　专用章）

# 1、检测内容

1.1 本次检测内容、检测位置、分析方法见表 1-1～表 1-2

| 检测类别 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [redacted] | | | | |

表 1-1 检测内容一览表

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [redacted] | J01 项目场地西 | 色、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、 | | |
| [redacted] | | | | |

**表 1-2 检测仪器、分析方法一览表**

| 检测项目 | | 方法名称 | 检出限/最低 | 检测仪器 |
|---|---|---|---|---|
| | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标（4 色度 铂-钴标准比色法）GB/T 5750.4-2023 | 5 度 | / |
| | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标（6 臭和味 嗅气和尝味法）GB/T 5750.4-2023 | / | / |
| | | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标（5 浑浊度 目 | | |
| | | 5750.4-2023 | | |
| | 锌 | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标（7 肉眼可见物直接观察法）GB/T 5750.4-2023 | / | / |
| | 肉眼可见物 | | | |
| | pH | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | / | PHB-5 型便携式 pH 计（雷磁） |

| 检测项目 | 方法名称 | 检出限/最低检出浓度 | 检测仪器 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 1.15μg/L | 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）7700 |
| 砷 | | 0.12μg/L | |
| 硒 | | 0.41μg/L | |
| 镉 | | 0.05μg/L | |
| 铅 | | 0.09μg/L | |
| 镍 | | 0.06μg/L | |

生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:

[redacted]

| 检测项目 | 方法名称 | 检出限/最低检出浓度 | 检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三氯甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 1.4μg/L | 气相色谱-质谱联用仪 GCMS-QP2010SE |
| 四氯化碳 | | 1.5μg/L | |
| 苯 | | 1.4μg/L | |
| 甲苯 | | 1.4μg/L | |
| [redacted] | | 1.0ng/L | |
| [redacted] | | 1.0ng/L | |
| 苯并[a]芘 | | [redacted] | |
| 苯并[b]荧蒽 | | | |
| 苯并[k]荧蒽 | 多环芳烃 气相色谱-质谱法《水和废 | 1.0ng/L | 气相色谱-质谱联 |

| 检测项目 | 方法名称 | 检出限/最低 | 检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| [redacted] | | | |
| pH | 土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018 | / | pH 计 PHS-3E |
| [redacted] | | | |
| 土壤 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605 -2011 | 氯仿 1.1μg/kg | 气相色谱-质谱联用仪 GCMS-QP2010S |
| | | 四氯化碳 1.3μg/kg | |
| | | 氯甲烷 1.0μg/kg | |
| | | 1,1-二氯乙烷 1.2μg/kg | |
| | | 1,2-二氯乙烷 1.3μg/kg | |
| | | 1,1-二氯乙烯 1.0μg/kg | |
| | | 顺-1,2-二氯乙烯 1.3μg/kg | |
| | | 反-1,2-二氯乙烯 1.4μg/kg | |
| | | 二氯甲烷 1.5μg/kg | |
| | | 1,2-二氯丙烷 1.1μg/kg | |
| | | 1,1,1,2-四氯乙烷 1.2μg/kg | |
| | | 1,1,2,2-四氯乙烷 | |

| | | | 检出限/最低检出浓度 | 检测仪器 |
|---|---|---|---|---|
| | 四氯乙烯 | | 1.4μg/kg | |
| | 1,1,1-三氯乙烷 | | 1.3μg/kg | |
| | 1,1,2-三氯乙烷 | | 1.2μg/kg | |
| | 三氯乙烯 | | 1.2μg/kg | |
| | 1,2,3-三氯丙烷 | | 1.2μg/kg | |
| | 氯乙烯 | | 1.0μg/kg | |
| | 苯 | | 1.9μg/kg | |
| | 氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 1.2μg/kg | |
| | 1,2-二氯苯 | | | |
| | 1,4-二氯苯 | HJ 605 -2011 | 1.5μg/kg | 气相色谱-质谱联用仪 GCMS-QP2010SE |
| 土壤 | 苯乙烯 | | 1.5μg/kg | |
| | | | 1.2μg/kg | |
| | | | 1.1μg/kg | |
| | 甲苯 | | 1.3μg/kg | |
| | 间二甲苯+对二甲苯 | | 1.2μg/kg | |
| | 邻二甲苯 | | 1.2μg/kg | |
| | 硝基苯 | | 0.09 mg/kg | |
| | 2-氯酚 | | 0.06 mg/kg | |
| | 苯并[a]蒽 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | 0.1mg/kg | |
| | 苯并[a]芘 | | 0.1mg/kg | |
| | 苯并[b]荧蒽 | | 0.2mg/kg | |
| | 䓛 | | | |

| 检测项目 | 方法名称 | 检出限/最低检出浓度 | 检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二苯并[a,h]蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | 0.1mg/kg | 气相色谱-质谱联用仪 |
| 茚并 | | | |
| 土壤 | | | |

## 2、检测质量保证

2.1、检测质量保证严格按照《环境监测质量保证管理规定》实施全过程的质量控制。

2.2、合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和可比性

（本页完）

**3-1 地下水检测结果一览表**

| | | J01 项目场地 | [illegible] | J03 项目场地 | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | | | | |
| | 嗅和味 | | | | 无 |
| | 浑浊度（NTU） | <1 | <1 | <1 | <1 |
| | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | pH 值（无量纲） | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 |
| | 总硬度(mg/L) | 344 | 366 | 355 | 360 |
| | 溶解性总固体(mg/L) | 794 | 825 | 803 | 811 |
| | 硫酸盐(mg/L) | 216 | 215 | 214 | 213 |
| | 氯化物(mg/L) | 136 | 136 | 134 | 133 |
| 2025.9.10 | 铁(mg/L) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| | 锰(μg/L) | 48.8 | 50.7 | 53.1 | 49.2 |
| | 铜(μg/L) | 3.27 | 1.87 | 1.80 | 2.92 |
| | 锌(μg/L) | 31.9 | 13.4 | 14.3 | 31.3 |
| | 铝(μg/L) | 13.4 | <1.15 | 8.12 | 5.92 |
| | 挥发酚(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| | 高锰酸盐指数(以 | [illegible] | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
| | [illegible] | [illegible] | 0.14 | 0.13 | 0.12 |

| 采样时间 | 检测因子 | J01 项目场地西北侧厂界处地下水径 | J02 项目场地内新建循环水场地下游 | J03 项目场地地下水径流方向下游（东 | J04 项目场地污水处理站下游 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.1 |
| | 亚硝酸盐(mg/L) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 氰化物(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 氟化物(mg/L) | 0.400 | 0.402 | 0.402 | 0.398 |
| | 碘化物（(μg/L) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| | 汞(μg/L) | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| | 砷(μg/L) | 1.14 | 0.78 | 0.81 | 0.43 |
| | 硒(μg/L) | 2.76 | 1.24 | 5.02 | 4.66 |
| 2025.9.10 | 镉(μg/L) | 0.10 | <0.05 | 0.050 | 0.053 |
| | 铬（六价）(mg/L) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 铅(μg/L) | 2.00 | 0.48 | 0.37 | 0.32 |
| | 三氯甲烷(μg/L) | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 |
| | | | | | <1.5 |
| | 苯(μg/L) | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 |
| | 甲苯(μg/L) | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 |
| | 苯并[a]蒽（ng/L） | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| | 苯并[a]芘（ng/L） | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| | 苯并[b]荧蒽（ng/L） | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |

| | | J01 项目场地西北侧厂界 | J02 项目场地内新建循环 | J03 项目场地地下水径流 | J04 项目场地污水处理站 |
|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | | |
| | | | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| | | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| | | | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| | | | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| | | 2.72 | 2.63 | 3.05 | 3.51 |
| | 甲醇（mg/L） | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 2025.9.10 | 钾（mg/L） | 1.10 | 1.22 | 0.87 | 0.96 |
| | | | 4.62 | 6.93 | 7.01 |
| | 钠（mg/L） | 4.43 | 56.4 | 54.6 | 50.8 |
| | 镁（mg/L） | 3.08 | 3.08 | 3.16 | 3.40 |
| | $CO_3^{2-}$（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | $HCO_3^-$（mol/L） | 6.86 | 7.41 | 7.13 | 7.26 |
| | $Cl^-$（mg/L） | 133 | 132 | 132 | 131 |
| | $SO_4^{2-}$（mg/L） | 211 | 211 | 209 | 210 |

**（本页完）**

**表 3-2-1 土壤检测结果一览表**

| 检测因子 | AT1 气柜/焦油过滤周边 | | | FT1 甲醇罐区周边 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025.9.2 | | | 2025.9.8 | | |
| | 250992TR0101-1 | 250992TR0101-2 | 250992TR0101-3 | 250992TR0201-1 | 250992TR0201-2 | 250992TR0201-3 |
| | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |
| pH 值（无量纲） | 8.36 | 8.47 | 8.61 | 8.64 | 8.71 | 8.83 |
| 氰化物（mg/kg） | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| 石油烃（mg/kg） | 7 | <6 | <6 | 10 | 9 | 7 |
| [illegible]（mg/kg） | 52 | 46 | 44 | 39 | 38 | 38 |
| 硫化物（mg/kg） | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| 氨氮（mg/kg） | 2.86 | 2.08 | 1.51 | 2.66 | 1.80 | 1.41 |
| 砷（mg/kg） | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.2 | 13.0 |
| 镉（mg/kg） | 0.41 | 0.20 | 0.18 | 0.54 | 0.41 | 0.19 |
| [illegible] | | 14 | 7 | 27 | 20 | 14 |
| | | 19 | 31 | 35 | 32 | 18 |
| 水 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 铜（mg/kg） | 24 | | | | | |
| 铅（mg/kg） | 32 | | | | | |
| （mg/kg） | 0.055 | 0.048 | 0.046 | 0.018 | 0.016 | 0.016 |

| | AT1 气柜/焦油过滤周边 | | | FT1 甲醇罐区周边 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025.9.2 | | | 2025.9.8 | | |
| [illegible] | | | | | | |
| 顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg） | | | | | | |
| 反-1,2-二氯乙烯（μg/kg） | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 |
| 二氯甲烷（μg/kg） | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 |
| 1,2-二氯丙烷 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 |
| [illegible] | | | | | | |
| 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg） | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg） | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 |
| 四氯乙烯（μg/kg） | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 |
| 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg） | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 |
| 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg） | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 |
| 三氯乙烯（μg/kg） | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 1.0<br>＜1.2 |
| 苯（μg/kg） | | | | | | |
| 氯乙烯（μg/kg） | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜ |
| （μg/kg） | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 |
| 氯苯（μg/kg） | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 |
| 1,2-二氯苯（μg/kg） | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 |
| 1,4-二氯苯（μg/kg） | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 |
| [illegible] | | | | | | |
| 甲苯（μg/kg） | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 |

| 检测因子 | AT1 气柜/焦油过滤周边 2025.9.2 | | | FT1 甲醇罐区周边 2025.9.8 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 250992TR0101-1 | 250992TR0101-2 | 250992TR0101-3 | 250992TR0201-1 | 250992TR0201-2 | 250992TR0201-3 |
| 间二甲苯+对二甲苯（μg/kg） | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 邻二甲苯（μg/kg） | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 硝基苯（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
| 2-氯酚（mg/kg） | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 䓛（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 二苯并[a,h]蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 萘（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 |

| 检测因子 | KT1 污水处理站周边 2025.9.9 | | | LT1 初期雨水收集及事故池周边 2025.9.8 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 250992TR0301-1 | 250992TR0301-2 | 250992TR0301-3 | 250992TR0401-1 | 250992TR0401-2 | 250992TR0401-3 |
| pH 值（无量纲） | 9.15 | 9.31 | 9.38 | 9.08 | 9.24 | 9.37 |
| 氰化物（mg/kg） | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |

| 检测因子 | KT1 污水处理站周边 | | | LT1 初期雨水收集及事故池周边 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025.9.9 | | | 2025.9.8 | | |
| | 250992TR0301-1 | 250992TR0301-2 | 250992TR0301-3 | 250992TR0401-1 | 250992TR0401-2 | 250992TR0401-3 |
| | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| 石油烃（mg/kg） | 8 | 6.3 | <6 | 16 | 14 | 9 |
| 石油类（[illegible]） | [illegible] | 38 | 37 | 38 | 38 | 27 |
| 硫化物（mg/kg） | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| 氨氮（mg/kg） | 2.46 | 2.21 | 1.70 | 3.04 | 2.45 | 1.94 |
| 砷（mg/kg） | 16.0 | 15.7 | 15.2 | 14.8 | 14.3 | 14.7 |
| 镉（mg/kg） | 0.42 | 0.33 | 0.25 | 0.40 | 0.26 | 0.49 |
| [illegible] | | 21 | 15 | 24 | 15 | 8 |
| [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | 37 | 31 | 47 | 37 | 34 |
| [illegible] | | | | | | |
| 铅（mg/kg） | 50 | | | | | |
| [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | | 1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 |

| 检测因子 | KT1 污水处理站周边 | | | LT1 初期雨水收集及事故池周边 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025.9.9 | | | 2025.9.8 | | |
| | [redacted] | | | | | |
| 二氯甲烷（μg/kg） | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 1,2-二氯丙烷（μg/kg） | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg） | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg） | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| [redacted] | | | | | | |
| 1,1,1-三氯乙烷 | [redacted] | | | | | |
| 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg） | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| [redacted]氯乙烯（μg/kg） | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | [redacted] | | | | | |

| 检测因子 | MT1 固废危废暂存库周边 | | | T01 办公区南侧空地 | T02 厂区南侧空地 | T03 东傍佐西侧空地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025.9.8 | | | | 2025.9.2 | |
| | 250992TR0501-1 | 250992TR0501-2 | 250992TR0501-3 | 250992TR0601 | 250992TR0701 | 250992TR0801 |
| | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m |
| 石油类（mg/kg） | 35 | 27 | 28 | 25 | 25 | 25 |
| 硫化物（mg/kg） | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| 氨氮（mg/kg） | 2.16 | 1.66 | 1.35 | 3.26 | 3.41 | 3.71 |
| 砷（mg/kg） | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 16.2 | 16.2 | 5.35 |
| 镉（mg/kg） | 0.43 | 0.30 | 0.17 | 0.46 | 0.44 | 0.48 |
| 铬（六价）（mg/kg） | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 铜（mg/kg） | 25 | 13 | 8 | 24 | 16 | 22 |
| 铅（mg/kg） | 37 | 25 | 32 | 51 | 51 | 47 |
| 汞（mg/kg） | 0.163 | 0.152 | 0.153 | 0.202 | 0.077 | 0.290 |
| 镍（mg/kg） | 45 | 42 | 25 | 38 | 34 | 40 |
| 四氯化碳（μg/kg） | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 氯仿（μg/kg） | <1.1 | < | | | | |
| 氯甲烷（μg/kg） | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 1,1-二氯乙烷（μg/kg） | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,2-二氯乙烷 | | | | | | |

| | MT1 固废危废暂存库周边 | | | T01 办公区南侧空地 | T02 厂区南侧空地 | T03 东傍佐西侧空地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025.9.8 | | | | 2025.9.9 | |
| 反-1,2-二氯乙烯（μg/kg） | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 |
| 一氯甲烷（μg/kg） | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 1,2-二氯丙烷 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg） | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg） | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 四氯乙烯 | | | | | | |
| 苯 | | | | | | 1.0 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 |

| 检测因子 | MT1 固废危废暂存库周边 | | | T01 办公区南侧空地 | T02 厂区南侧空地 | T03 东傍佐西侧空地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025.9.8 | | | | 2025.9.2 | |
| | 250992TR0501-1 | 250992TR0501-2 | 250992TR0501-3 | 250992TR0601 | 250992TR0701 | 250992TR0801 |
| | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m |
| 间二甲苯+对二甲苯（μg/kg） | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 |
| 邻二甲苯（μg/kg） | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 |
| 硝基苯（mg/kg） | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 |
| 2-氯酚（mg/kg） | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 |
| 苯并[a]蒽（mg/kg） | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 苯并[a]芘（mg/kg） | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 |
| 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 䓛（mg/kg） | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 二苯并[a,h]蒽（mg/kg） | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 |

****报告结束****